

ODARS - Données des modules	
Marque	JA Solar
Modèle	JAM6(K)
Puissance (Wc)	320
Imp (A)	9,65
Isc (A)	10,18
Irsc (A)	20
Umpp (V)	33,17
Uoc (V)	40,78
Umax (V)	1000
Coef T° Tension (%/C)	-0,3
Coef T° Courant (%/C)	0,06
Coef T° Puissance (%/C)	-0,37

Données des modules			
	STC = 25°C	-10°C	90°C
Delta T°C (STC)	0	-35	65
Tension (%)	0	10,5	-19,5
Courant (%)	0	-2,1	3,9
Puissance (%)	0	12,95	-24,05

Données des modules	
Pmax	320
Voc STC	40,78
Vmpp STC	33,17
Isc STC	10,18
Imp STC	9,65
Voc max (-10°C)	45,06
Vmpp max (-10°C)	36,65
Vmpp min (90°C)	26,70
Imp max (90°C)	10,03
Isc max (90°C)	10,58

DC									
Tenant	Aboutissant	Quantité de modules	Pmpp string Wc	Vmpp STC	Imp	Longueur câble m	S théorique mm2	S sélectionné	% Ch T String
Module	Onduleur	40	12800	750,0	17,07	40	4,2	6	0,70

AC									
Tenant	Aboutissant	Longueur m	Facteur puissance	Tension V	Puissance kWc	Environnement	S théorique	S sélectionné	% Ch T
Coffret AC	Compteur	25	1	400,0	36,00	Air	4x16mm2	4x16mm2	0,63